

BONDING PRIMER

Kapcsolódó termékek

Bármelyik Pentart festék kiválóan tapad a Tapadóhíddal alapozott felülethez.

Pentart Dekor Krétafesték



- lágy, kréta poros hatású felületet képez
- száradás után könnyen csiszolható
- ideális vintage, Shabby Chic hatásokhoz
- jól használható bútorfestéshez, otthon dekorációhoz
- vízbázisú, könnyen kenhető festék
- egy rétegben alkalmazva is jól fed

Pentart Dekormetál matt festék



- elegáns, mattosan metál fény
- kiváló fedőképesség
- könnyen, egyenletesen kenhető
- vízbázisú
- remekül használható bútorfestéshez, otthon dekorációhoz

pentacolor
Manufacturer for Creative People

Pentacolor Kft.

Hungary 1103 Budapest, Gyömrői út 86.

Tel.: +36 1 260-7477

e-mail: info@pentacolor.hu

www.pentart.eu



BONDING PRIMER



TIPPEK ÉS TECHNIKÁK



pentartvideo



pentartermekek
pentartinternational



pentartdekor.blogspot.hu



pentart



pentart_products

Tapadóhíd



- nem-porózus, nehezen festhető felületek alapozásához
- erősen kötődik az alapozandó felülethez
- bármely Pentart festék kiválóan tapad az alapozott felületre
- könnyen, egyenletesen szétosztható
- száradás után csiszolható
- vízbázisú, fehér

A tapadás növelő hatását független, akkreditált laboratórium igazolta.

INDUSTRIAL PAINT RESEARCH LTD.  1108 Budapest, Vörösmarty u. 3. Phone: +36 1 432-8831  1479 Budapest, Pf. 36 Fax: +36 1 432-8830  fkigifestekkutato.hu  www.festekkutato.hu		
Certification of adhesion		
<i>Coatings on steel plate</i>		
Coating	Adhesion	Appropriateness
Pentart Bonding Primer	0 classification	good
Pentart Bonding Primer + Pentart Decor Paint Soft	0 classification	good
Pentart Bonding Primer + Pentart Acrylic Paint Matte	0 classification	good
<i>Coating on tile</i>		
Coating	Adhesion	Appropriateness
Pentart Bonding Primer	0 classification	good
Pentart Bonding Primer + Pentart Decor Paint Soft	between substrate and Bonding Primer: 0 classification between Bonding Primer and Decor Paint: 1 classification	good
Pentart Bonding Primer + Pentart Acrylic Paint Matte	0 classification	good

Tippek és trükkök

- Nagy tannin /csersav) tartalmú, átvérzésre hajlamos felületeknél a Tapadóhíd alá kenjük Dekorfesték alapozót (záró alapozót).
- A Tapadóhíddal kezelt felületek könnyen egymáshoz ragaszthatóak.

A Tapadóhíd használata

Könnyen kenhető, mind ecsettel, mind festőhengerrel felvihető a felületre.

Fém felületekre



- alkalmazható bádoggal, alumínium, acél, vas tárgyakhoz
- az alapozandó felületet alaposan tisztítsuk meg, zsírtalanítsuk alkohollal.
- rozsdás felületekről előbb csiszoljuk le a laza szerkezetű, pergő rozsdát, majd portalanítás után alapozunk
- megakadályozza a rozsdakialakulását és terjedését

Műanyag felületekre



- alkalmazható laminált bútortlapok, polietilén, poliakrilát, polisztirol felületek alapozására
- a laminált bútortlapokat finoman csiszoljuk meg, majd portalanítsuk mielőtt alapoznánk
- a tapadóhíd kitölti a polisztirol felület egyenlőtlenségeit anélkül, hogy károsítaná azt
- a festett felület egyenletes, sima lesz