

Termék neve

Üveg&porcelánfesték - Glass&Porcelain Paint

Felhasználási terület

üveg és porcelán tárgyak finom, részletgazdag motívumainak festéséhez

A termék tulajdonságai

alap	vízbázisú, fagyveszélyes
hígítás	üveg&porcelánfesték médium
állag	folyékony
szín / színskála	13 normál és 2 metál szín
szag	semleges
fedőképesség	kiváló
vízállóság	száradás után cseppálló

Alkalmazása

milyen felületre	üveg és porcelán, de fémmre is felvihető
milyen eszközzel	ecset
hány rétegben alkalmazandó	egy
száradási idő	40-50 perc után érintésszáraz, de a teljes száradás 24 óra
szárítási körülmények	teljes száradás után 100 oC-os sütőben 30 percig melegítve vízállóvá válik teljes száradás után 700 W-on 10 percig mikrózva szintén vízállóvá válik
tippek, trükkök	a színek világosítását az üveg&porcelánfesték médiummal végezzük, hogy a festék állaga ne változzon a színek egymással jól keverhetőek a színek egymásba húzhatók lényeges keveredés nélkül, így cirmos, csíkos minták is készíthetők
Kombinálási lehetőségek	kontúrozó festékekkel
Figyelmeztetés	Gyerekek csak felnőtt jelenlétében használják!